

招标公告

我公司因工程施工需要，决定对养护集团河池片区施工用交安物资进行公开招标采购，现将有关事宜公告如下：

一、标的物内容

序号	材料名称	品规	单位	数量	备注
1	铁丝网	200米	捆	2000	镀锌材质
2	刀片刺网	宽30cm	米	5000	热镀锌材质
3	反光道钉	3M单面	块	16000	国标
4	反光道钉	3M双面	块	7000	国标
5	自主发光道钉	太阳能	块	500	国标
6	道钉胶	18公斤/组	组	30	国标
7	长方形轮廓标	隧道、防撞墙	块	9000	国标
8	矩形轮廓标	钢护栏	块	9000	国标
9	隔离栅网片	1800mm*3000mm线径5mm	张	2000	国标
10	隔离栅网柱	Φ48*2100mm管厚2mm	条	2000	国标
11	柱式轮廓标	1.25m高	根	2500	国标
12	柱式轮廓标底座	高25cm	个	500	国标
13	柱帽式轮廓标	高度9.5cm、直径12cm	个	10000	黄白反光膜高度9cm
14	防眩板	85*20	块	1000	国标
15	防眩板	90*21	块	2000	国标
16	镀塑防落网	2m*1.6m	张	500	国标
17	止水带	120型	米	2000	国标
合计					

注：1.本次招标拟招1个供应商；

2.上表数量为暂定数量，最终以项目实际采购验收合格数量为准。

二、质量标准：

序号	材料名称	执行的标准	技术参数
1	铁丝网	ASTM A 740-1998 JG158-2004 QB/T3897-	网孔50*50，丝径3.0mm热镀锌材质，长度宽度任意尺寸
2	刀片刺网	DB13T1751-2013	刀片厚度0.45mm,宽15mm，刀长22mm，间距34mm，内径线≥2.5mm,单卷5-6米

3	反光道钉 3M 单面	GB/T24725-2009	规格一般为 100mm*100mm*20mm，高度最高不超过 25mm。反射器有多种，有反光片、反光珠，led 发光、反光膜，高低温电阻。
4	反光道钉 3M 双面	GB/T24725-2009	规格一般为 100mm*100mm*20mm，高度最高不超过 25mm。反射器有多种，有反光片、反光珠，led 发光、反光膜，高低温电阻。
5	自主发光道钉	TB-T1346-79	太阳能 LED 照明模块的自发光路面标识，包括透明壳体、凹槽，凹槽开口设置有固封体以将电路板、太阳能电池板和自发光体固定在凹槽内，电路板将太阳能电池板吸收的太阳能转换成电能供 LED 光源使用
6	道钉胶	JG/T340-2011	密度为 1.0~1.2g/cm ³ ，黏度为 CPS20000，固化后粘接强度 MPa≥8
7	长方形轮廓标	GB/T24970-2020	附着式（侧墙式）轮廓标附着于隧道的侧壁，检修道上，材料采用 1.5mm 铝合金板装反光膜。安装方式采用树脂固定。二级公路的轮廓标双面安装反光膜，按行车方向左右两侧的轮廓标均为白色。反光采用 IV 类
8	矩形轮廓标	GB/T24970-2020	附着式（侧墙式）轮廓标附着于隧道的侧壁，检修道上，材料采用 1.5mm 铝合金板装反光膜。安装方式采用树脂固定。二级公路的轮廓标双面安装反光膜，按行车方向左右两侧的轮廓标均为白色。反光采用 IV 类
9	隔离栅网片	JTGF801-2004	边框 30*50*2.0mm,网孔 100*50mm，网丝 5.0mm,热镀锌表面浸塑处理。
10	隔离栅网柱	GB/6728-2017	立柱 48*2100mm,管厚 2mm 热镀锌表面浸塑处理。
11	柱式轮廓标	GB/T24970-2020	柱身为白色，柱体上部应有 250mm 长的一圈黑色标记，黑色标记的中间设有 180mm ×40mm 的逆反射材料，逆反射材料。
12	柱式轮廓标底座	JTT388-1999	钢板的性能应符合 GB2517 中牌 RJ255、RJ294、RJ343 钢板的要求，用作底板时，其最小实测厚度不应小于 1.5mm，镀锌层厚度不应小于 50 μ m。
13	柱帽式轮廓标	GB/T31439.1-2015.GB/T18226-2015	耐腐蚀性优异、耐水压强度，耐外压强度和耐冲击强度均良好、大于-70 摄氏度小于 250 摄氏度，冰冻介质下不裂
14	防眩板	GB/T24718-2009	防眩板材料为玻璃钢，颜色为绿色，规格为 850mm×200mm,防眩板的平面弯曲度不得超过板长的 0.3%
15	防眩板	GB/T24718-2009	防眩板材料为玻璃钢，颜色为绿色，规格为 900mm×210mm,防眩板的平面弯曲度不得超过板长的 0.3%

16	镀塑防落网	JG158-2004、 QB/T3897-1999	国标 Q195,Q235 低碳钢丝、焊管、U 型或 C 型槽钢等；丝径规格：2.5mm-6.0mm 网孔尺度：25×75mm-50×50mm
17	止水带	GB181732-2002	硬度 60±5 度，拉伸强度 MPa≥12,扯断伸长率≥380，压缩永久变形 70℃×24h≤35,23℃×168h≤20,撕裂强度 KN/m≥25,脆性温度℃≤-40

1. 投标人供应的交安物资必须符合国家相关标准、符合业主及合同相关要求。
2. 如合同期内遇到标准更新，则按国家最新的标准执行。
3. 与上述标准出现不一致的，应执行最严格的标准。在项目开工至通过交工验收之日，国家、行业标准或规范出现修改或新颁，由招标方决定是否采用新标准或新规范，价格不因标准和规范适用的变化而调整。

三、供货期限：2022 年 8 月至项目结束。

四、供货地址：广西省河池市各县。

五、报名条件及要求：

（一）投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有有效的营业执照，营业执照具备相应业务经营范围。

（二）投标人可以是生产商，也可以是销售代理商。投标人若为销售代理商的需具有生产商针对本工程的产品销售授权书（代理权证明），一个生产商对同一品牌的货物，仅能委托一个销售代理商参加投标，否则，相关投标均予否决。

（三）应注册为广西北投交通养护科技集团有限公司合格供应商，且与注册申请填报的专业业务相符。

（四）具有良好的履行合同能力，在人力、保供、资金及售后服务等方面具备相应的综合能力。

（五）法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一招标项目中同时投标。否则，相关投标无效。

（六）列入国家企业信用信息公示系统经营异常、严重违法失信公告的，以及在北投集团直属企业和其他公司有信誉不佳或有过不良履约记录者，不接受报名。

（七）本次招标不接受任何形式的联合体投标。

六、发布公告的媒介：

本次招标将在北投电子招投标系统（地址：<https://ebidding.bgigc.com/>）发布招标公告。

七、报名方式、时间及地址：

（一）报名方式：线上报名。投标人应按招标公告要求完成网上报名方视为报名成功。

（二）报名时间：自公告之日起至 2022 年 8 月 10 日 18: 00 前报名。

（三）北投电子招投标系统网址：<https://ebidding.bgigc.com/>进入系统门户网站后点击“用户登录”按钮进入登录页面进行报名。

（四）网上报名应上传以下加盖单位公章的资料扫描件：

1. 生产厂家报名应提供的资料如下：

（1）法定代表人身份证正反面扫描件；

(2) 企业法人营业执照副本；

2. 销售代理商报名应提供的资料如下：

(1) 法定代表人身份证正反面扫描件；

(2) 企业法人营业执照副本；

(3) 销售授权书（如果不是生产供应商的需要提供）。

(4) 授权生产厂家营业执照副本；

八、招标文件获取：报名成功的投标人通过北投电子招投标系统下载招标文件，未下载招标文件的，不允许投标。

九、投标文件的递交：

(一) 投标文件递交截止时间：2022年8月16日10时30分之前；

(二) 投标文件递交地址：<https://ebidding.bgigc.com/>

(三) 逾期未按要求上传投标文件的，或未进行网上报价的，视为投标人自行放弃投标，招标人有权不予受理。

十、开标（采用线上开标方式）：

(一) 开标方式：采用线上开标方式，不组织现场开标，需投标人登录北投电子招投标系统进行开标。

(二) 开标时间：2022年8月16日10时30分；

(三) 开标地址：<https://ebidding.bgigc.com/>。

(四) 开标地点：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦C座15楼1543室。

十一、联系方式：

(一) 招标人：广西北投交通养护科技集团有限公司

(二) 联系人联系电话：苏女士 18776707836

广西北投交通养护科技集团有限公司

2022年8月5日